



Radiostyreenhed 1 til 10 V - Lysstyringsenhet til bussystem 1-k FM ST 50 UP

Jung
FM ST 50 UP
4011377086883 EAN/GTIN

943,18 DKK inkl. moms**
plus **Forsendelse**

 **14-16 dage*** (DNK)

Radiostyreenhed 1 til 10 V FM ST 50 UP bussystem radiobus, andre bussystemer eNet, radio tovejs, monteringsstype indmuret, med buskobling, med LED-display, interface 1-10 V, maks. skiftestrøm (resistiv belastning) 6A, maks. koblingskapacitet 1380W, antal udgange 1, maks. styrestrøm 50mA, ny systemfunktion: fuldt krypteret radiotransmission (AES-CCM) fra eNet-serversoftware version 2.0 Tilsigtet anvendelse Skift og lysstyrkejustering af lys med 1 -10 V interface Betjening med egnede eNet radiosendere Installation i Apparatboks med dimensioner iht. DIN 49073 i kombination med passende dæksel Installation i påbygningshus eller installationsadapter (varenr. FM-EBG) til underlofter Produkt egenskaber Kontakt -tændt lysstyrke kan gemmes permanent Minimum lysstyrke kan gemmes permanent Scenedrift mulig Statusvisning af 1-10 V deltagerne via LED status feedback til radiosender 1-10 V deltager kan skiftes med Prog knappen 1-10 V interface er beskyttet mod polaritetsvending Kan indstilles med eNet-server: Maksimal lysstyrke Dæmpningshastighed Tænd/sluk-tændingsforsinkelse Dæmp op/ned rampe Sluk-advarsel Kontrollåse Permanent tændt, permanent slukket Hotelfunktion Opfølgningstid Ekstra funktioner med eNet-server : Fuldt krypteret radiotransmission (AES-CCM) fra eNet-serversoftware version 2.0 Opdatering af enhedssoftwaren Repeaterfunktion Udlæsning af fejlhukommelse Nominel spænding: AC 230 V ~, 50/60 Hz Standbyeffekt: maks. 0,5 W Omgivelsestemperatur: - 25 ... +70 °C Kontaktype: µ Styrespænding: 0,5 ... 11 V Styrestrøm: maks. 50 mA Ohmsk koblingsstrøm: 6 A Lysstofrør: 3 AX Tilsluttet belastning ohmsk belastning: 1380 W Kapacitiv belastning: 690 VA (560 µF) Tilslutningstype: Skrueklammer Massiv: 1 x 0,75 ... 4 mm2 Fintråd med hylster: 1 x 0,75 ... 2,5 mm2 Dimensioner (Ø x H): 53 x 28 mm Total længde af belastningskabel : maks. 100 m total længde Styreledning: maks. 100 m Radiofrekvens: 868,0 ... 868,6 MHz Sende effekt: maks. 20 mW Senderækkevidde i åbent felt: type 100 m Modtagerkategori: 2

DINE FORDELE



GLOBAL HANDEL
Imagefilm eibmarkt®



AFVIKLING AF REKLAMATION
Kulant og 100 % sikker



KORT LEVERING
Lagervare



99 % KUNDETILFREDSHED
>500.000 kunder i hele verden



25 ÅRS ERFARING
I globalt postordresalg



REFUNDERING
Inden for 14 dage



DHL TRACK & TRACE
Track & Trace



ORDRE LIVECHAT
Med ordrehistorik



DATASIKKERHED
Garanti

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Tyskland

eibabo® og eibmarkt® er registrerede varemærker fra EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® er en virksomhed under eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH er et 100 % ejet datterselskab under EIBMARKT® GmbH Holding.

* Oplysning om leveringstid: dag = man til fre, ingen helligdag i delstaterne Bayern eller Sachsen. Varer leveres også om lørdagen (DHL).

** Betalingsmåder kan afvige alt efter land. Alle priser plus forsendelse og eksklusive told eller andre ekstra omkostninger (importmoms) ved levering uden for EU.

*** Besparelse i forhold til SRP (vejl. pris) = producentens vejledende udsalgspris. SRP (vejl. pris) er den pris, som producenten, importøren eller grossisten anbefaler forhandleren som videresalgspris til kunden. Den vejl. pris betegnes også som listepriis og defineres som den højeste mulige pris, som en køber ville betale for et bestemt produkt inden fratrækning af rabatter (Kilde til bruttolistepriser: Tyskland).

eibabo® Smart Home-teknikshoppen
eibabo® bestil elektrisk materiel billigt i internettet
eibabo® køb elektrisk materiel billigt online

