

LED pendel 4000K DALI - Vedhæng armatur LED kan ikke udskiftes 8629461786410**Performance in Light**

8629461786410

4052075184457 EAN/GTIN

2239,62 DKK inkl. moms**

plus Forsendelse Omf. gods



3-5 dage* (DNK)



VDU-arbejdsstation i henhold til EN 12464-1 ja, Eget til lysbåndkonfiguration nej, Eget til antal lamper 1, Fatning øvrige, Husets materiale Stål, Husfarve hvid, Afdækningsens materiale Plast struktureret, Udførelse af deling uden, Spændingstype AC/DC, Mærkespænding 220..240 V, Nominel strøm 288..314 mA, LED nominel strøm ved konstant strøm 1800 mA, Driftsenhed LED-styringsenhed strømstyret, Med driftsenhed ja, Udskiftelig strømforsyning ja, Dæmpning 0-10V nej, Dæmpning 1-10 V nej, Dæmpning DALI ja, Dæmpning DALI-2 ja, Dæmpning DMX nej, Dæmpning programmerbar ja, Dæmpning af DSI nej, Dæmpning RF nej, Dæmpning potentiometer (integreret i enhed) nej, Dæmpning af GPRS nej, Dæmpningslinjekontakt nej, Dæmpning producent-specifik nej, Dæmpning af netspænding modulation nej, Afdæmpningsfasesektion nej, Dæmpning fase kontrol nej, Dæmpning af sinebølgereduktion nej, Dæmpning touch og dim ja, Dæmpning af Zigbee nej, Dæmpning med trykknop ja, Uden dæmpningsfunktion nej, diffuser øvrige, Reflektor uden, Lysfordeling symmetrisk, Farvekonsistens (McAdam-ellipse) SDCM3, Lysafgivelse direkte/indirekte, Direkte/indirekte andele kan reguleres separat nej, Nominel levetid L70 / B50 ved 25 ° C 99800 h, Nominel levetid L80 / B10 ved 25 ° C 50000 h, Beskyttelsesklasse (IP) IP20, Beskyttelsesklasse (NEMA) 1, Slagfæsthed IK05, Beskyttelsesklasse I, Eget til nødlys ja, Integreret nødstrømforsyning nej, Eget til lampeeffekt 62 W, Maksimal systemydelse 69 W, Nominel lysstrøm ifølge IEC 62722-2-1 8680 lm, Lysfarve hvid, Lamper lyseffekt 125 lm/W, Farvetemperatur 4000 K, Farvegengivelsesindeks CRI 80-89, Blændingsbegrænsning (UGR) 16, Effektfaktor 0,89, Flimren Pst LM 0,7, Konstant lysstrømsregulering nej, Stroboskopeffektværdi SVM 0,4, Farvetemperatur justerbar nej, Lysstrøm justerbar nej, Strålevinkel justerbar nej, Bredde 273 mm, Højde/dybde 29 mm, Længde 1544 mm, Med nedhæng ja, Pendullængde 300..1500 mm, Antal poler 5, Ledertværsnit 1,5 mm², Tilslutningstype Stikklemme, Kompatibel med Apple HomeKit nej, Kompatibel med Google Assistant nej, Kompatibel med Amazon Alexa nej, IFTTT-understøttelse ikke tilgængelig nej, Lyskilde LED ikke udskiftelig, Med lyskilde ja

DINE FORDELE**GLOBAL HANDEL**
Imagefilm eibmarkt®**AFVIKLING AF REKLAMATION**
Kulant og 100 % sikker**KORT LEVERING**
Lagervare**99 % KUNDETILFREDSHED**
>500.000 kunder i hele verden**25 ÅRS ERFARING**
I globalt postordresalg**REFUNDERING**
Inden for 14 dage**DHL TRACK & TRACE**
Track & Trace**ORDRE LIVECHAT**
Med ordrehistorik**DATASIKKERHED**
Garanti

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Tyskland

eibabo® og eibmarkt® er registrerede varemærker fra EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® er en virksomhed under eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH er et 100 % ejet datterselskab under EIBMARKT® GmbH Holding.

* Oplysning om leveringstid: dag = man til fre, ingen helligdag i delstaterne Bayern eller Sachsen. Varer leveres også om lørdagen (DHL).

** Betalingsmåder kan afvige alt efter land. Alle priser plus forsendelse og eksklusive told eller andre ekstra omkostninger (importmoms) ved levering uden for EU.

*** Besparelse i forhold til SRP (vejl. pris) = producentens vejledende udsalgspris. SRP (vejl. pris) er den pris, som producenten, importøren eller grossisten anbefaler forhandleren som videresalgspris til kunden. Den vejl. pris betegnes også som listepriis og defineres som den højeste mulige pris, som en køber ville betale for et bestemt produkt inden fratrækning af rabatter (Kilde til bruttolistepriser: Tyskland).

eibabo® Smart Home-teknikshoppen
eibabo® bestil elektrisk materiel billigt i internettet
eibabo® køb elektrisk materiel billigt online

