

**Simatic HMI KTP900 - Grafisk panel 9 "**
6AV2123-2JB03-0AX0**Siemens**

6AV2123-2JB03-0AX0

4034106029234 EAN/GTIN

11079,44 DKK inkl. moms**plus **Forsendelse****3-5 dage* (DNK)**

Forsyningsspænding ved DC 19,2..28,8 V, Forsyningsspændingens spændingstype DC, Antal HW-grænseflader Industrial Ethernet 1, Antal grænseflader PROFINET 1, Antal HW-grænseflader USB 1, Med SW-grænseflader nej, Understøtter protokol for TCP/IP ja, Understøtter protokol for PROFIBUS nej, Understøtter protokol for CAN nej, Understøtter protokol for INTERBUS nej, Understøtter protokol for ASI nej, Understøtter protokol for KNX nej, Understøtter protokol for MODBUS ja, Understøtter protokol for Data-Highway nej, Understøtter protokol for DeviceNet nej, Understøtter protokol for SUCONET nej, Understøtter protokol for LON nej, Understøtter protokol for PROFINET IO nej, Understøtter protokol for PROFINET CBA nej, Understøtter protokol for SERCOS nej, Understøtter protokol for EtherNet/IP ja, Understøtter protokol for DeviceNet Safety nej, Understøtter protokol for INTERBUS-Safety nej, Understøtter protokol for PROFIsafe nej, Understøtter protokol for SafetyBUS p nej, Understøtter protokol for øvrige bussystemer ja, Trådløs standard Bluetooth nej, Trådløs standard WLAN 802.11 nej, Trådløs standard GPRS nej, Trådløs standard GSM nej, Trådløs standard UMTS nej, IO-Link master nej, Udførelse af display TFT, Med farveskærm ja, Antal farver for display 65536, Skærmstørrelse 9 tommer, Antal pixel, horisontalt 800, Antal pixel, vertikalt 480, Med numerisk tastatur ja, Med alfatastatur ja, Antal funktionstaster, programmerbar 8, Med meddelelsesdisplay ja, Med meldesystem (inkl. buffer og kvittering) ja, Procesværdiudvisning (output) mulig ja, Forindstilling af procesværdier (input) mulig ja, Med opskrifter ja, Antal niveauer, kodeordsbeskyttelse 50, Med udskrift nej, Antal onlinesprog 10, Yderligere software-komponenter, kan indlæses nej, Beskyttelsesklasse (IP), forside IP65, Driftstemperatur 0..50 °C, Bæreskinne monterig mulig nej, Væg-/direkte monterig mulig nej, Egnet til sikkerhedsfunktioner nej, Bredder på front 267 mm, Højde på front 182 mm, Dybde 55 mm

DINE FORDELE**GLOBAL HANDEL**
Imagefilm eibmarkt®**99 % KUNDETILFREDSHED**
>500.000 kunder i hele verden**DHL TRACK & TRACE**
Track & Trace**AFVIKLING AF REKLAMATION**
Kulant og 100 % sikker**25 ÅRS ERFARING**
I globalt postordresalg**ORDRE LIVECHAT**
Med ordrehistorik**KORT LEVERING**
Lagervare**REFUNDERING**
Inden for 14 dage**DATASIKKERHED**
Garanti

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Tyskland

eibabo® og eibmarkt® er registrerede varemærker fra EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® er en virksomhed under eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH er et 100 % ejet datterselskab under EIBMARKT® GmbH Holding.

* Oplysning om leveringstid: dag = man til fre, ingen helligdag i delstaterne Bayern eller Sachsen. Varer leveres også om lørdagen (DHL).

** Betalingsmåder kan afvige alt efter land. Alle priser plus forsendelse og eksklusive told eller andre ekstra omkostninger (importmoms) ved levering uden for EU.

*** Besparelse i forhold til SRP (vejl. pris) = producentens vejledende udsalgspris. SRP (vejl. pris) er den pris, som producenten, importøren eller grossisten anbefaler forhandleren som videresalgspris til kunden. Den vejl. pris betegnes også som listeprijs og defineres som den højest mulige pris, som en køber ville betale for et bestemt produkt inden fratrækning af rabatter (Kilde til bruttolisteprijs: Tyskland).

eibabo® Smart Home-teknikshoppen
eibabo® bestil elektrisk materiel billigt i internettet
eibabo® køb elektrisk materiel billigt online

