

**P-LED indbygningsofltslampe IP65 HV 3000K 1010lm -
Downlight LED kan ikke udskiftes PC650N91602****EVN**
PC650N91602
4037293009645 EAN/GTIN**645,27 DKK** inkl. moms**
plus **Forsendelse****3-5 dage*** (DNK)

Egnet til vægmontering nej, Egnet til indbygning ja, Egnet til overflademontering nej, Egnet til pendulophængning nej, Egnet til loftsmontage ja, Egnet til tværstivmontate nej, Egnet til podie-/gulvmontage nej, Egnet til strømskinnemontering nej, Egnet til klemmemontage nej, Egnet til kabelsystem nej, Justerbarhed svingbar, Med bevægelsessensor nej, Med lyssensor nej, Lyskilde LED ikke udskiftelig, Med lyskilde ja, Husets materiale Aluminium, Overfladebeskyttelse pulverlakeret, Husfarve antracit, Afdækningens materiale Glas gennemsligt, Overflade børstet nej, Mærkespænding 220..240 V, LED nominel strøm ved konstant strøm 350 mA, Driftsenhed LED-styringsenhed strømstyret, Med driftsenhed ja, Udskiftelig strømforsyning ja, Dæmpning afhængig af betjeningsenheden ja, Dæmpning 0-10V nej, Dæmpning 1-10 V nej, Dæmpning DALI-2 nej, Dæmpning DALI nej, Dæmpning DMX nej, Dæmpning af DSI nej, Dæmpning potentiometer (integreret i enhed) nej, Dæmpning af GPRS nej, Dæmpningslinjekontakt nej, Dæmpning producent-specifik nej, Dæmpning af netspænding modulation nej, Afdæmpningsfasesektion ja, Dæmpning fase kontrol ja, Dæmpning programmerbar nej, Dæmpning RF nej, Dæmpning af sinebølgereduktion nej, Dæmpning touch og dim nej, Dæmpning af Zigbee nej, Dæmpning med tryknap nej, Uden dæmpningsfunktion nej, Reflektor højglans, diffuser Reflektor, Lysfordeling symmetrisk, Strålevinkel mellemstråling 21-40 °, Lysafgivelse direkte, Nominel levetid L80 / B10 ved 25 ° C 50000 h, Konstant lysstrømsregulering nej, Beskyttelsesklasse (IP) IP65, Beskyttelsesklasse II, Maksimal systemydelse 8,4 W, Lysfarve hvid, Farvetemperatur 3000 K, Farvegengivelsesindeks CRI 90-100, Lysstrøm 1010 lm, Nominel lysstrøm ifølge IEC 62722-2-1 1010 lm, Lysstyrke 2950 cd, Farvetemperatur justerbar nej, Strålevinkel justerbar nej, Højde/dybde 48,5 mm, Udvendig diameter 83 mm, Installationshøjde/-dybde 45 mm, Installationsdiameter 68 mm, Antal poler 2, Tilslutningstype øvrige, Integreret nødstrømforsyning nej, Lamper lyseffekt 120 lm/W, IFTTT-understøttelse ikke tilgængelig nej, Farvekonsistens (McAdam-ellipse) SDCM3, Kompatibel med Apple HomeKit nej, Kompatibel med Google Assistant nej, Kompatibel med Amazon Alexa nej

DINE FORDELE**GLOBAL HANDEL**
Imagefilm eibmarkt®**AFVIKLING AF REKLAMATION**
Kulant og 100 % sikker**KORT LEVERING**
Lagervare**99 % KUNDETILFREDSHED**
>500.000 kunder i hele verden**25 ÅRS ERFARING**
I globalt postordresalg**REFUNDERING**
Inden for 14 dage**DHL TRACK & TRACE**
Track & Trace**ORDRE LIVECHAT**
Med ordrehistorik**DATASIKKERHED**
Garanti

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Tyskland

eibabo® og eibmarkt® er registrerede varemærker fra EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® er en virksomhed under eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH er et 100 % ejet datterselskab under EIBMARKT® GmbH Holding.

* Oplysning om leveringstid: dag = man til fre, ingen helligdag i delstaterne Bayern eller Sachsen. Varer leveres også om lørdagen (DHL).

** Betalingsmåder kan afvige alt efter land. Alle priser plus forsendelse og eksklusive told eller andre ekstra omkostninger (importmoms) ved levering uden for EU.

*** Besparelse i forhold til SRP (vejl. pris) = producentens vejledende udsalgspris. SRP (vejl. pris) er den pris, som producenten, importøren eller grossisten anbefaler forhandleren som videresalgspris til kunden. Den vejl. pris betegnes også som listepriis og defineres som den højeste mulige pris, som en køber ville betale for et bestemt produkt inden fratrækning af rabatter (Kilde til bruttolistepriis: Tyskland).

eibabo® Smart Home-teknikshoppen
eibabo® bestil elektrisk materiel billigt i internettet
eibabo® køb elektrisk materiel billigt online

