



**LED gulvlampe 4000K dagslysafhængig, BWM -
Gulvlampe 1x117W LED ikke udskiftelig 8740761138431**



Performance in Light

8740761138431

4052075173703 EAN/GTIN

9790,95 DKK inkl. moms**

plus **Forsendelse Omf. gods**



14-16 dage* (DNK)

Egnet til antal lamper 1, Fatning øvrige, Antal lampehoveder 1, Belysningsarmaturer bevægelige nej, Med separat læselampe nej, Direkte/indirekte andele kan reguleres separat nej, Materiale Aluminium, Husfarve grå, Afdækningens materiale Plast struktureret, Spændingstype AC, Mærkespænding 220..240 V, Driftsenhed LED-styringsenhed strømstyret, Med driftsenhed ja, Udskiftelig strømforsyning ja, Dæmpning 0-10V nej, Dæmpning 1-10 V nej, Dæmpning DALI ja, Dæmpning DALI-2 nej, Dæmpning DMX nej, Dæmpning af DSI nej, Dæmpning potentiometer (integreret i enhed) nej, Dæmpning af GPRS nej, Dæmpningslinjekontakt nej, Dæmpning producent-specifik nej, Dæmpning af netspænding modulation nej, Afdæmpningsfasesektion nej, Dæmpning fase kontrol nej, Dæmpning programmerbar ja, Dæmpning RF nej, Dæmpning af sinebølgereduktion nej, Dæmpning touch og dim ja, Dæmpning af Zigbee nej, Dæmpning med tryknap nej, Uden dæmpningsfunktion nej, diffuser øvrige, VDU-arbejdsstation i henhold til EN 12464-1 ja, Udførelse af deling uden, Med reflektor nej, Lysfordeling symmetrisk, Lysafgivelse direkte/indirekte, Justerbar nej, Med kontakt ja, Med lysdæmper ja, Med tilstedeværelsesdetektor nej, Med bevægelsessensor ja, Med lyssensor ja, Nominel levetid L70 / B50 ved 25 ° C 99800 h, Nominel levetid L80 / B10 ved 25 ° C 50000 h, Konstant lysstrømsregulering nej, Beskyttelsesklasse I, Egnet til lampeeffekt 107 W, Maksimal systemydelse 119 W, Nominel lysstrøm ifølge IEC 62722-2-1 15730 lm, Fotobiologisk sikkerhed i henhold til EN 62471 RG1, Lysfarve hvid, Farvetemperatur 4000 K, Farvegengivelsesindeks CRI 80-89, Farvekonsistens (McAdam-ellipse) SDCM3, Effektfaktor 0,9, Farvetemperatur justerbar nej, Lysstrøm justerbar nej, Flimren Pst LM 0,7, Stroboskopeffektivværdi SVM 0,4, Strålevinkel justerbar nej, Bredde 312 mm, Højde/dybde 2082 mm, Længde 1010 mm, Elektrisk tilslutning med stiksystem ja, Kompatibel med Apple HomeKit nej, Kompatibel med Amazon Alexa nej, Kompatibel med Google Assistant nej, IFTTT-understøttelse ikke tilgængelig nej, Lyskilde LED ikke udskiftelig, Med lyskilde ja

DINE FORDELE



GLOBAL HANDEL
Imagefilm eibmarkt®



AFVIKLING AF REKLAMATION
Kulant og 100 % sikker



KORT LEVERING
Lagervare



99 % KUNDETILFREDSHED
>500.000 kunder i hele verden



25 ÅRS ERFARING
I globalt postordresalg



REFUNDERING
Inden for 14 dage



DHL TRACK & TRACE
Track & Trace



ORDRE LIVECHAT
Med ordrehistorik



DATASIKKERHED
Garanti

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Tyskland

eibabo® og eibmarkt® er registrerede varemærker fra EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® er en virksomhed under eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH er et 100 % ejet datterselskab under EIBMARKT® GmbH Holding.

* Oplysning om leveringstid: dag = man til fre, ingen helligdag i delstaterne Bayern eller Sachsen. Varer leveres også om lørdagen (DHL).

** Betalingsmåder kan afvige alt efter land. Alle priser plus forsendelse og eksklusive told eller andre ekstra omkostninger (importmoms) ved levering uden for EU.

*** Besparelse i forhold til SRP (vejl. pris) = producentens vejledende udsalgspris. SRP (vejl. pris) er den pris, som producenten, importøren eller grossisten anbefaler forhandleren som videresalgspris til kunden. Den vejl. pris betegnes også som listepriis og defineres som den højest mulige pris, som en køber ville betale for et bestemt produkt inden fratrækning af rabatter (Kilde til bruttolistepriser: Tyskland).

eibabo® Smart Home-teknikshoppen
eibabo® bestil elektrisk materiel billigt i internettet
eibabo® køb elektrisk materiel billigt online

