



Analogt indgangsmodul 2 indgange - Fieldbus analog modul 2 In / 0 Out XN-2AI-THERMO-PI



Eaton
XN-2AI-THERMO-PI
140068
7640130120129 EAN/GTIN

3016,96 DKK inkl. moms**
plus **Forsendelse**



14-16 dage* (DNK)

Forsyningsspænding ved AC 50 Hz 0 V, Forsyningsspænding ved AC 60 Hz 0 V, Forsyningsspænding ved DC 20,4...28,8 V, Forsyningsspændingens spændingstype DC, Indgang, strøm nej, Indgang, spænding nej, Indgang, modstand nej, Indgang, modstandstermometer nej, Indgang, termoføler ja, Indgangssignal kan konfigureres ja, Opløsning af analogindgange 16 Bit, Udgang, strøm nej, Udgang, spænding nej, Udgangssignal kan konfigureres nej, Opløsning af analogudgange 0 Bit, Antal analoge indgange 2, Analoge indgange kan konfigureres ja, Analoge udgange kan konfigureres ja, Antal HW-grænseflader andet 1, Understøtter protokol for TCP/IP nej, Understøtter protokol for PROFIBUS nej, Understøtter protokol for CAN nej, Understøtter protokol for INTERBUS nej, Understøtter protokol for ASI nej, Understøtter protokol for KNX nej, Understøtter protokol for MODBUS nej, Understøtter protokol for Data-Highway nej, Understøtter protokol for DeviceNet nej, Understøtter protokol for SUCONET nej, Understøtter protokol for LON nej, Understøtter protokol for PROFINET IO nej, Understøtter protokol for PROFINET CBA nej, Understøtter protokol for SERCOS nej, Understøtter protokol for EtherNet/IP nej, Understøtter protokol for DeviceNet Safety nej, Understøtter protokol for INTERBUS-Safety nej, Understøtter protokol for PROFIsafe nej, Understøtter protokol for SafetyBUS p nej, Understøtter protokol for øvrige bussystemer ja, Trådløs standard Bluetooth nej, Trådløs standard WLAN 802.11 nej, Trådløs standard GPRS nej, Trådløs standard GSM nej, Trådløs standard UMTS nej, IO-Link master nej, Systemkomponent ja, Beskyttelsesklasse (IP) IP20, Beskyttelsesklasse (NEMA) 1, Bæreskinnemontering mulig ja, Væg-/direkte montering mulig nej, Frontinstallation mulig nej, Rack-montering mulig nej, Egnet til sikkerhedsfunktioner nej, SIL i henhold til IEC 61508 uden, Præstationsniveau i henhold til EN ISO 13849-1 uden, Tilhørende driftsmiddel (Ex Ia) nej, Tilhørende driftsmiddel (Ex Ib) nej, Eksplosionsbeskyttelseskategori for gas uden, Eksplosionsbeskyttelseskategori for støv uden, Bredde 12,6 mm, Højde 74,1 mm, Dybde 55,4 mm

DINE FORDELE



GLOBAL HANDEL
Imagefilm eibmarkt®



AFVIKLING AF REKLAMATION
Kulant og 100 % sikker



KORT LEVERING
Lagervare



99 % KUNDETILFREDSHED
>500.000 kunder i hele verden



25 ÅRS ERFARING
I globalt postordresalg



REFUNDERING
Inden for 14 dage



DHL TRACK & TRACE
Track & Trace



ORDRE LIVECHAT
Med ordrehistorik



DATASIKKERHED
Garanti

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Tyskland

eibabo® og eibmarkt® er registrerede varemærker fra EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® er en virksomhed under eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH er et 100 % ejet datterselskab under EIBMARKT® GmbH Holding.

* Oplysning om leveringstid: dag = man til fre, ingen helligdag i delstaterne Bayern eller Sachsen. Varer leveres også om lørdagen (DHL).

** Betalingsmåder kan afvige alt efter land. Alle priser plus forsendelse og eksklusive told eller andre ekstra omkostninger (importmoms) ved levering uden for EU.

*** Besparelse i forhold til SRP (vejl. pris) = producentens vejledende udsalgspris. SRP (vejl. pris) er den pris, som producenten, importøren eller grossisten anbefaler forhandleren som videresalgspris til kunden. Den vejl. pris betegnes også som listepriis og defineres som den højeste mulige pris, som en køber ville betale for et bestemt produkt inden fratrækning af rabatter (Kilde til bruttolistepriser: Tyskland).

eibabo® Smart Home-teknikshoppen
eibabo® bestil elektrisk materiel billigt i internettet
eibabo® køb elektrisk materiel billigt online

