

**MFP8 T568B Cat.6 vinklet - RJ45 8 (8) stik J00026A4003****Telegärtner**

J00026A4003

4018359448943 EAN/GTIN

141,35 DKK inkl. moms**

plus Forsendelse



14-16 dage* (DNK)

MFP8 T568B Kat.6 vinklet J00026A4003 Versionsstik, stik type RJ45 8(8), skærmet, kategori 6, forbindelsestype anden, velegnet til runde kabler, velegnet til flertrådede ledere, velegnet til massive ledere, farve sølv, AWG serie 22 .. 27, Det IP20-beskyttede RJ45-stik MFP8 4x90 Cat.6A (ISO/IEC) med vinklet hus og låsning af kabeludgangen i fire 90°-trin muliggør tidsbesparende og pålidelig montering på stedet. Overskydende kabellængder og de deraf følgende pladsproblemer hører fortiden til. Og takket være dets kompakte design kan den multiport-kompatible MFP8 4x90 Cat.6A (ISO/IEC) også bruges på de mest trange steder. Ideel til styreskabet eller i enheder. formonteret beskyttelseshætte, robust zink trykstøbt hus, 360° afskærmning, fuldautomatisk afskærmning mellem ledningsparrene, 3-trins kabelopspænding (kabeldiameter 5,0 til 9,0 mm), kan samles på 60 sekunder og uden specialværktøj, optimeret til brug i marken, selv under vanskelige forhold, Sikker transmission selv i tilfælde af ekstern interferens, 4-kammer ledningsmanager (fås med farvekodning T568A eller T568B og PROFINET), velegnet til kabelføring i kontorbygninger, datacentre, industrianlæg og hjemmenetværk, højeste pålidelighed, ideel til reparation og udvidelse af netværk, penetrationskontakter velegnet til solide ledere og flertrådede ledere, Cu-lederdiameter: (J00026A4000, -1, -2, -4110, -4111, -4112) massiv ledning 0,51 - 0,64 mm (AWG24/1 - 22/1) strenget 0,46 - 0,76 mm (AWG27/7 - 22/7) streng 0,61 - 0,78 mm (AWG24/19 - 22/19)*, kernediameter: 1,0 - 1,6 mm, IP20, kabel udvendig diameter: 5,5 - 10,0 mm, kabelfremføring frit valgbar (4x90°), kabeltrækaflastning: SW13, kategori 6A (ISO/IEC) iht. ISO/IEC 11801, levetid >= 750 parringscykluser, PoE+ iht. til IEEE 802.3at, konektor i henhold til IEC 60603-7-51, temperaturområde: -40°C til 85°C, afskærmningshusmateriale: forniklet trykstøbt zink, kontaktfledemateriale: Ni1.2Au0.8, gentilkoblingsmulighed :

DINE FORDELE**GLOBAL HANDEL**
Imagefilm eibmarkt®**AFVIKLING AF REKLAMATION**
Kulant og 100 % sikker**KORT LEVERING**
Lagervare**99 % KUNDETILFREDSHED**
>500.000 kunder i hele verden**25 ÅRS ERFARING**
I globalt postordresalg**REFUNDERING**
Inden for 14 dage**DHL TRACK & TRACE**
Track & Trace**ORDRE LIVECHAT**
Med ordrehistorik**DATASIKKERHED**
Garanti

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Tyskland

eibabo® og eibmarkt® er registrerede varemærker fra EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® er en virksomhed under eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH er et 100 % ejet datterselskab under EIBMARKT® GmbH Holding.

* Oplysning om leveringstid: dag = man til fre, ingen helligdag i delstaterne Bayern eller Sachsen. Varer leveres også om lørdagen (DHL).

** Betalingsmåder kan afvige alt efter land. Alle priser plus forsendelse og eksklusive told eller andre ekstra omkostninger (importmoms) ved levering uden for EU.

*** Besparelse i forhold til SRP (vejl. pris) = producentens vejledende udsalgspris. SRP (vejl. pris) er den pris, som producenten, importøren eller grossisten anbefaler forhandleren som videresalgspris til kunden. Den vejl. pris betegnes også som listepriis og defineres som den højeste mulige pris, som en køber ville betale for et bestemt produkt inden fratrækning af rabatter (Kilde til bruttolistepriis: Tyskland).

eibabo® Smart Home-teknikshoppen
eibabo® bestil elektrisk materiel billigt i internettet
eibabo® køb elektrisk materiel billigt online

