

**LED loft/vægglampe 4000K D360 H100 PC - Loft- / vægarmatur 6x2,2W 311523.002.6****RZB**

311523.002.6

4051859072799 EAN/GTIN

1286,59 DKK inkl. moms**plus **Forsendelse****14-16 dage*** (DNK)

Egnet til vægmontering ja, Egnet til pendulophængning nej, Egnet til loftsmontage ja, Egnet til indbygning nej, Egnet til overflademontage ja, Egnet til lysbåndkonfiguration nej, Egnet til antal lamper 6, Fatning øvrige, Husets materiale Stål, Overfladebeskyttelseshus pulverlakeret, Husfarve hvid, Afdækningens materiale Plast opal, Udførelse af deling uden, Spændingstype AC, Mærkespænding 220..240 V, Nominel strøm 58..64 mA, Driftsenhed LED-styringsenhed strømstyret, Med driftsenhed ja, Udskiftelig strømforsyning ja, Dæmpning 0-10V nej, Dæmpning 1-10 V nej, Dæmpning DALI-2 nej, Dæmpning DMX nej, Dæmpning af DSI nej, Dæmpning potentiometer (integreret i enhed) nej, Dæmpning af GPRS nej, Dæmpningslinjekontakt nej, Dæmpning producent-specifik nej, Dæmpning af netspænding modulation nej, Afdæmpningsfasesektion nej, Dæmpning fase kontrol nej, Dæmpning programmerbar nej, Dæmpning RF nej, Dæmpning af sinebølgereduktion nej, Dæmpning touch og dim nej, Dæmpning af Zigbee nej, Dæmpning med trykknop nej, Dæmpning afhængig af betjeningsenheden nej, Uden dæmpningsfunktion ja, diffuser uden, Lysfordeling symmetrisk, Strålevinkel ekstremt bredstrålende >80 °, Farvekonsistens (McAdam-ellipse) SDCM4, Lysafgivelse direkte, Nominel levetid L80 / B10 ved 25 ° C 50000 h, Beskyttelsesklasse (IP) IP40, Beskyttelsesklasse (NEMA) øvrige, Slagfasthed IK10, Beskyttelsesklasse I, Egnet til nødlis nej, Integreret nødstrømforsyning nej, Med bevægelsessensor nej, Med lyssensor nej, Med ventilationsåbninger nej, Egnet til lampeeffekt 14 W, Maksimal systemydelse 14 W, Lamper lyseffekt 108 lm/W, Nominel lysstrøm ifølge IEC 62722-2-1 1500 lm, Lysfarve hvid, Farvetemperatur 4000 K, Farvegengivelsesindeks CRI 80-89, Effektfaktor 0,95, Konstant lysstrømsregulering nej, Højde/dybde 100 mm, Udvendig diameter 360 mm, Antal poler 3, Ledertværsnit 2,5 mm², Tilslutningstype Stikklemme, Harmonisk forvrængning (THD) 0,15, Fotobiologisk sikkerhed i henhold til EN 62471 RG0, Blændingsbegrænsning (UGR) 19,7, Farvetemperatur justerbar nej, Lysstrøm justerbar nej, Strålevinkel justerbar nej, Betjening via Bluetooth nej, Kompatibel med Apple HomeKit nej, Kompatibel med Google Assistant nej, Kompatibel med Amazon Alexa nej, IFTTT-understøttelse ikke tilgængelig nej, Lyskilde LED ikke udskiftelig, Med lyskilde ja

DINE FORDELE**GLOBAL HANDEL**
Imagefilm eibmarkt®**AFVIKLING AF REKLAMATION**
Kulant og 100 % sikker**KORT LEVERING**
Lagervare**99 % KUNDETILFREDSHED**
>500.000 kunder i hele verden**25 ÅRS ERFARING**
I globalt postordresalg**REFUNDERING**
Inden for 14 dage**DHL TRACK & TRACE**
Track & Trace**ORDRE LIVECHAT**
Med ordrehistorik**DATASIKKERHED**
Garanti

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Tyskland

eibabo® og eibmarkt® er registrerede varemærker fra EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® er en virksomhed under eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH er et 100 % ejet datterselskab under EIBMARKT® GmbH Holding.

* Oplysning om leveringstid: dag = man til fre, ingen helligdag i delstaterne Bayern eller Sachsen. Varer leveres også om lørdagen (DHL).

** Betalingsmåder kan afvige alt efter land. Alle priser plus forsendelse og eksklusive told eller andre ekstra omkostninger (importmoms) ved levering uden for EU.

*** Besparelse i forhold til SRP (vejl. pris) = producentens vejledende udsalgspris. SRP (vejl. pris) er den pris, som producenten, importøren eller grossisten anbefaler forhandleren som videresalgspris til kunden. Den vejl. pris betegnes også som listepriis og defineres som den højeste mulige pris, som en køber ville betale for et bestemt produkt inden fratrækning af rabatter (Kilde til bruttolistepriser: Tyskland).

eibabo® Smart Home-teknikshoppen
eibabo® bestil elektrisk materiel billigt i internettet
eibabo® køb elektrisk materiel billigt online

