



Mobilpanel 7", tryk, tast. - Mobilt panel 7 "
6AV2125-2GB23-0AX0



Siemens
6AV2125-2GB23-0AX0
4047623404729 EAN/GTIN

23459,79 DKK inkl. moms**
plus **Forsendelse**



14-16 dage* (DNK)

Forsyningsspænding ved DC 19,2...28,8 V, Forsyningsspændingens spændingstype DC, Antal HW-grænseflader Industrial Ethernet 1, Antal grænseflader PROFINET 1, Antal HW-grænseflader USB 1, Understøtter protokol for TCP/IP ja, Understøtter protokol for PROFIBUS nej, Understøtter protokol for CAN nej, Understøtter protokol for INTERBUS nej, Understøtter protokol for ASI nej, Understøtter protokol for KNX nej, Understøtter protokol for MODBUS ja, Understøtter protokol for Data-Highway nej, Understøtter protokol for DeviceNet nej, Understøtter protokol for SUCONET nej, Understøtter protokol for LON nej, Understøtter protokol for PROFINET IO ja, Understøtter protokol for PROFINET CBA nej, Understøtter protokol for SERCOS nej, Understøtter protokol for EtherNet/IP ja, Understøtter protokol for DeviceNet Safety nej, Understøtter protokol for INTERBUS-Safety nej, Understøtter protokol for PROFIsafe ja, Understøtter protokol for SafetyBUS p nej, Trådløs standard Bluetooth nej, Trådløs standard WLAN 802.11 nej, Trådløs standard GPRS nej, Trådløs standard GSM nej, Trådløs standard UMTS nej, IO-Link master nej, Udførelse af display TFT, Med farveskærm ja, Antal farver for display 16777216, Skærmstørrelse 7 tommer, Antal pixel, horisontalt 800, Antal pixel, vertikalt 480, Med alfatastatur nej, Antal funktionstaster, programmerbar 8, Antal taster med LED 8, Med dødmændsknap ja, Med touchscreen ja, Med meddelelsesdisplay ja, Med meldesystem (inkl. buffer og kvittering) ja, Procesværdvisning (output) mulig ja, Forindstilling af procesværdier (input) mulig ja, Med opskrifter ja, Antal niveauer, kodeordsbeskyttelse 50, Med udskrift nej, Antal onlinesprog 32, Beskyttelsesklasse (IP) IP65, Driftstemperatur 0...45 °C, Egnet til NØDSTOP ja, Tilslutning, stikbar ja, Maks. faldhøjde iht. standard IEC 60068-2-32 1,2 m, Egnet til sikkerhedsfunktioner ja, Bredde 248,4 mm, Højde 195 mm, Dybde 89 mm, Vægt 1,3 kg

DINE FORDELE



GLOBAL HANDEL
Imagefilm eibmarkt®



99 % KUNDETILFREDSHED
>500.000 kunder i hele verden



DHL TRACK & TRACE
Track & Trace



AFVIKLING AF REKLAMATION
Kulant og 100 % sikker



25 ÅRS ERFARING
I globalt postordresalg



ORDRE LIVECHAT
Med ordrehistorik



KORT LEVERING
Lagervare



REFUNDERING
Inden for 14 dage



DATASIKKERHED
Garanti

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Tyskland

eibabo® og eibmarkt® er registrerede varemærker fra EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® er en virksomhed under eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH er et 100 % ejet datterselskab under EIBMARKT® GmbH Holding.

* Oplysning om leveringstid: dag = man til fre, ingen helligdag i delstaterne Bayern eller Sachsen. Varer leveres også om lørdagen (DHL).

** Betalingsmåder kan afvige alt efter land. Alle priser plus forsendelse og eksklusive told eller andre ekstra omkostninger (importmoms) ved levering uden for EU.

*** Besparelse i forhold til SRP (vejl. pris) = producentens vejledende udsalgspris. SRP (vejl. pris) er den pris, som producenten, importøren eller grossisten anbefaler forhandleren som videresalgspris til kunden. Den vejl. pris betegnes også som listepriis og defineres som den højeste mulige pris, som en køber ville betale for et bestemt produkt inden fratrækning af rabatter (Kilde til bruttolistepriis: Tyskland).

eibabo® Smart Home-teknikshoppen
eibabo® bestil elektrisk materiel billigt i internettet
eibabo® køb elektrisk materiel billigt online

