

<https://www.eibabo.dk/esylux/lofttilstedevarerelsesdetektor-eb-360-grader-bevaegelsessensor-komplet-180....-360-0-pd-c-360i-8....-eb16400696>**Lofthilstedevarerelsesdetektor EB, 360 grader -
Bevægelsessensor komplet 180 ... 360 ° PD-C 360i/8 ...****ESYLUX**

PD-C 360i/8 mini

EP10426025

4015120426025 EAN/GTIN

**818,99 DKK** inkl. moms**

plus Forsendelse



3-5 dage* (DNK)

Udførelse Tilstedevarerelssensor, Sensortype passiv infrarød, Med DALI-grænseflade nej, Konstant lysregulering nej, HLK-styring nej, Tvangstilkobling ja, Tvunget nedlukning ja, Uden registrering af dyr nej, Krybezonesikring/baggrundsovervågning ja, Netværksegnet nej, Scanningsvinkel 360 °, Optimal monteringshøjde 3 m, Overvågning af trappeopgang ja, Kontakt med overspændingssikring ja, Maks. rækkevidde til en side 4 m, Maks. Nærværsområde 7,08 m², Maks. rækkevidde frontalt 2,5 m, Registreringsfelt diameter på gulv 8 m, Egnet til trådløs overførsel nej, Kan fjernbetjenes ja, Med fjernbetjening nej, Reaktionsfølsomhed kan justeres ja, Reaktionslysstyrke kan justeres ja, Med signalenhed ja, Indlæringsfunktion for responslysstyrke ja, Egnet til loftsmontage ja, Egnet til vægmontering nej, Dæmpningsfunktion med dæmpningsindsats nej, Montagemåde Underpuds, Tilslutningstype crimpning, Materiale Plast, Materialekvalitet Termoplast, Halogenfri ja, Overfladebeskyttelse ubehandlet, Udførelse af overflade mat, Antibakteriel behandling nej, Farve øvrige, Transparent ja, Beskyttelsesklasse (IP) IP55, Spændingstype AC, Frekvens 50 Hz, Mærkespænding 230 V, Mindste driftstid 60 s, Maks. driftstid 15 min, Frakoblingsforsinkelse 300 s, Indkoblingsforsinkelse 30 s, Registreringsvinkel vandret 180..360 °, Svingområde sensor, vandret 0 °, Svingområde sensor, lodret 0 °, Reaktionslysstyrke 5..2000 lx, Maks. omskiftereffekt 2300 W, Maks. brydeevne LED 600 W, Egnet til C-belastning ja, Temperatur -25..50 °C, Antal koblingszoner 1, Maks. indgangsstrøm 800 A, Styrestrøm 0 mA, Udvidelsesindgang ja, Alarmfunktion nej, Højde 60 mm, Dybde 60 mm, Diameter 33 mm, Dybde 45 mm, Installationsdiameter 25 mm, Kompatibel med Apple HomeKit nej, Min. Dybde i enhedens stik 45 mm, Kompatibel med Google Assistant nej, Kompatibel med Amazon Alexa nej, IFTTT-understøttelse ikke tilgængelig nej

DINE FORDELE**GLOBAL HANDEL**
Imagefilm eibmarkt®**AFVIKLING AF REKLAMATION**
Kulant og 100 % sikker**KORT LEVERING**
Lagervare**99 % KUNDETILFREDSHED**
>500.000 kunder i hele verden**25 ÅRS ERFARING**
I globalt postordresalg**REFUNDERING**
Inden for 14 dage**DHL TRACK & TRACE**
Track & Trace**ORDRE LIVECHAT**
Med ordrehistorik**DATASIKKERHED**
Garanti

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Tyskland

eibabo® og eibmarkt® er registrerede varemærker fra EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® er en virksomhed under eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH er et 100 % ejet datterselskab under EIBMARKT® GmbH Holding.

* Oplysning om leveringstid: dag = man til fre, ingen helligdag i delstaterne Bayern eller Sachsen. Varer leveres også om lørdagen (DHL).

** Betalingsmåder kan afvige alt efter land. Alle priser plus forsendelse og eksklusive told eller andre ekstra omkostninger (importmoms) ved levering uden for EU.

*** Besparelse i forhold til SRP (vejl. pris) = producentens vejledende udsalgspris. SRP (vejl. pris) er den pris, som producenten, importøren eller grossisten anbefaler forhandleren som videresalgspris til kunden. Den vejl. pris betegnes også som listepriis og defineres som den højest mulige pris, som en køber ville betale for et bestemt produkt inden fratrækning af rabatter (Kilde til bruttolistepriser: Tyskland).

eibabo® Smart Home-teknikshoppen
eibabo® bestil elektrisk materiel billigt i internettet
eibabo® køb elektrisk materiel billigt online

