



**Vægtilstedeværelsesdetektor 180 grader, 12-36V AC DC, hvid PD-C 180i/16 UC**



**ESYLUX**  
PD-C 180i/16 UC  
EP10427305  
4015120427305 EAN/GTIN

**970,03 DKK** inkl. moms\*\*  
plus **Forsendelse**



3-5 dage\* (DNK)

Udførelse Tilstedeværelsessensor, Sensortype passiv infrarød, Med DALI-grænseflade nej, Konstant lysregulering ja, HLK-styring nej, Tvangstilkobling ja, Tvunget nedlukning ja, Uden registrering af dyr ja, Krybezonesikring/baggrundsovervågning ja, Netværksegnet nej, Scanningsvinkel 180 °, Optimal monteringshøjde 1,1 m, Overvågning af trappeopgang ja, Kontakt med overspændingssikring nej, Maks. rækkevidde til en side 8 m, Maks. Nærværsområde 25,17 m², Maks. rækkevidde frontalt 6 m, Registreringsfelt diameter på gulv 16 m, Egnet til trådløs overførsel nej, Kan fjernbetjenes ja, Med fjernbetjening nej, Reaktionsfølsomhed kan justeres ja, Reaktionslysstyrke kan justeres ja, Med signalenhed ja, Indlæringsfunktion for responslysstyrke ja, Egnet til loftsmontage nej, Egnet til vægmontering ja, Dæmpningsfunktion med dæmpningsindsats nej, Montagemåde Underpuds, Tilslutningstype Stikklemme, Materiale Plast, Materialekvalitet Termoplast, Halogenfri ja, Overfladebeskyttelse ubehandlet, Udførelse af overflade mat, Antibakteriel behandling nej, Farve øvrige, RAL-nummer (lignende) 9010, Transparent nej, Beskyttelsesklasse (IP) IP20, Spændingstype AC/DC, Frekvens 50..60 Hz, Mærkespænding 36 V, Mindste driftstid 60 s, Maks. driftstid 60 min, Frakoblingsforsinkelse 300 s, Indkoblingsforsinkelse 30 s, Registreringsvinkel vandret 90..180 °, Svingområde sensor, vandret 0 °, Svingområde sensor, lodret 0 °, Reaktionslysstyrke 5..2000 lx, Maks. omskiftereffekt 72 W, Egnet til C-belastning nej, Temperatur -25..50 °C, Antal koblingszoner 1, Maks. indgangsstrøm 2 A, Styrestrøm 0 mA, Udvidelsesindgang ja, Alarmfunktion nej, Bredde 70 mm, Højde 55 mm, Dybde 70 mm, Installationsbredde 61 mm, Dybde 34 mm, Installationslængde 61 mm, Installationsdiameter 60 mm, Kompatibel med Apple HomeKit nej, Min. Dybde i enhedens stik 34 mm, Kompatibel med Google Assistant nej, Kompatibel med Amazon Alexa nej, IFTTT-understøttelse ikke tilgængelig nej

**DINE FORDELE**



**GLOBAL HANDEL**  
Imagefilm eibmarkt®



**AFVIKLING AF REKLAMATION**  
Kulant og 100 % sikker



**KORT LEVERING**  
Lagervare



**99 % KUNDETILFREDSHED**  
>500.000 kunder i hele verden



**25 ÅRS ERFARING**  
I globalt postordresalg



**REFUNDERING**  
Inden for 14 dage



**DHL TRACK & TRACE**  
Track & Trace



**ORDRE LIVECHAT**  
Med ordrehistorik



**DATASIKKERHED**  
Garanti

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Tyskland

eibabo® og eibmarkt® er registrerede varemærker fra EIBMARKT® GmbH Holding ([www.eibmarkt.de](http://www.eibmarkt.de)). eibabo® er en virksomhed under eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH er et 100 % ejet datterselskab under EIBMARKT® GmbH Holding.

\* Oplysning om leveringstid: dag = man til fre, ingen helligdag i delstaterne Bayern eller Sachsen. Varer leveres også om lørdagen (DHL).

\*\* Betalingsmåder kan afvige alt efter land. Alle priser plus forsendelse og eksklusive told eller andre ekstra omkostninger (importmoms) ved levering uden for EU.

\*\*\* Besparelse i forhold til SRP (vejl. pris) = producentens vejledende udsalgspris. SRP (vejl. pris) er den pris, som producenten, importøren eller grossisten anbefaler forhandleren som videresalgspris til kunden. Den vejl. pris betegnes også som listepriis og defineres som den højest mulige pris, som en køber ville betale for et bestemt produkt inden fratrækning af rabatter (Kilde til bruttolistepriser: Tyskland).

eibabo® Smart Home-teknikshoppen  
eibabo® bestil elektrisk materiel billigt i internettet  
eibabo® køb elektrisk materiel billigt online

