

**LED væg loftslampe 3000K - Loft- / vægarmatur 1x21W**
581639.004**RZB**

581639.004

4051859227274 EAN/GTIN

1889,22 DKK inkl. moms**

plus Forsendelse



14-16 dage* (DNK)

Egnet til vægmontering ja, Egnet til pendulophængning nej, Egnet til loftsmontage ja, Egnet til indbygning nej, Egnet til overflademontage ja, Egnet til lysbåndkonfiguration nej, Egnet til antal lamper 1, Fatning øvrige, Husets materiale Aluminium, Overfladebeskyttelsesklasse pulverlakeret, Husfarve Sølv, Afdækningens materiale Glas opal, Udførelse af deling uden, Spændingstype AC, Mærkespænding 220..240 V, Nominel strøm 79..86 mA, Driftsenhed LED-styringsenhed strømstyret, Med driftsenhed ja, Udskiftelig strømforsyning nej, Dæmpning 0-10V nej, Dæmpning 1-10 V nej, Dæmpning DALI-2 nej, Dæmpning DALI nej, Dæmpning DMX nej, Dæmpning af DSI nej, Dæmpning potentiometer (integreret i enhed) nej, Dæmpning af GPRS nej, Dæmpningslinjekontakt nej, Dæmpning producent-specifik nej, Dæmpning af netspænding modulation nej, Afdæmpningsfasesektion nej, Dæmpning fase kontrol nej, Dæmpning programmerbar nej, Dæmpning RF nej, Dæmpning af sinebølgereduktion nej, Dæmpning touch og dim nej, Dæmpning af Zigbee nej, Dæmpning med trykknop nej, Dæmpning afhængig af betjeningsenheden nej, Uden dæmpningsfunktion ja, diffuser uden, Lysfordeling symmetrisk, Strålevinkel ekstremt bredstrålende >80 °, Farvekonsistens (McAdam-ellipse) SDCM3, Lysafgivelse direkte, Nominel levetid L80 / B10 ved 25 ° C 50000 h, Beskyttelsesklasse (IP) IP65, Beskyttelsesklasse (NEMA) øvrige, Slagfasthed IK07, Beskyttelsesklasse I, Egnet til nødlis nej, Integreret nødstrømforsyning nej, Med bevægelsessensor nej, Med lyssensor nej, Med ventilationsåbninger nej, Egnet til lampeeffekt 19 W, Maksimal systemydelse 19 W, Lamper lyseffekt 66 lm/W, Nominel lysstrøm ifølge IEC 62722-2-1 1250 lm, Lysfarve hvid, Farvetemperatur 3000 K, Farvegengivelsesindeks CRI 80-89, Konstant lysstrømsregulering nej, Højde/dybde 120 mm, Udvendig diameter 400 mm, Antal poler 3, Ledertværsnit 1,5 mm², Tilslutningstype Stikklemme, Fotobiologisk sikkerhed i henhold til EN 62471 RG1, Blændingsbegrænsning (UGR) 21,3, Farvetemperatur justerbar nej, Lysstrøm justerbar nej, Strålevinkel justerbar nej, Betjening via Bluetooth nej, Kompatibel med Apple HomeKit nej, Kompatibel med Google Assistant nej, Kompatibel med Amazon Alexa nej, IFTTT-understøttelse ikke tilgængelig nej, Lyskilde LED ikke udskiftelig, Med lyskilde ja

DINE FORDELE**GLOBAL HANDEL**
Imagefilm eibmarkt®**99 % KUNDETILFREDSHED**
>500.000 kunder i hele verden**DHL TRACK & TRACE**
Track & Trace**AFVIKLING AF REKLAMATION**
Kulant og 100 % sikker**25 ÅRS ERFARING**
I globalt postordresalg**ORDRE LIVECHAT**
Med ordrehistorik**KORT LEVERING**
Lagervare**REFUNDERING**
Inden for 14 dage**DATASIKKERHED**
Garanti

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Tyskland

eibabo® og eibmarkt® er registrerede varemærker fra EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® er en virksomhed under eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH er et 100 % ejet datterselskab under EIBMARKT® GmbH Holding.

* Oplysning om leveringstid: dag = man til fre, ingen helligdag i delstaterne Bayern eller Sachsen. Varer leveres også om lørdagen (DHL).

** Betalingsmåder kan afvige alt efter land. Alle priser plus forsendelse og eksklusive told eller andre ekstra omkostninger (importmoms) ved levering uden for EU.

*** Besparelse i forhold til SRP (vejl. pris) = producentens vejledende udsalgspris. SRP (vejl. pris) er den pris, som producenten, importøren eller grossisten anbefaler forhandleren som videresalgspris til kunden. Den vejl. pris betegnes også som listepriis og defineres som den højest mulige pris, som en køber ville betale for et bestemt produkt inden fratrækning af rabatter (Kilde til bruttolistepriis: Tyskland).

eibabo® Smart Home-teknikshoppen
eibabo® bestil elektrisk materiel billigt i internettet
eibabo® køb elektrisk materiel billigt online

