

**LED indbygget lys 3000K, antracit - Loft- / vægarmatur
Altigo G2 C #7112450**



Trilux
Altigo G2 C #7112450
7112450
4018242402588 EAN/GTIN

3989,21 DKK inkl. moms**
plus **Forsendelse Omf. gods**



14-16 dage* (DNK)

Egnet til vægmontering nej, Egnet til pendulophængning nej, Egnet til loftsmontage ja, Egnet til indbygning ja, Egnet til overflademontage nej, Egnet til lysbåndkonfiguration nej, Egnet til antal lamper 1, Fatning øvrige, Husets materiale Aluminium, Husfarve antracit, Afdækningens materiale øvrige, Udførelse af deling uden, Spændingstype DC, Mærkespænding 24 V, Driftsenhed elektronisk transformator, Med driftsenhed nej, Udskiftelig strømforsyning ja, Dæmpning 0-10V nej, Dæmpning 1-10 V nej, Dæmpning DALI-2 nej, Dæmpning DALI nej, Dæmpning DMX nej, Dæmpning af DSI nej, Dæmpning potentiometer (integreret i enhed) nej, Dæmpning af GPRS nej, Dæmpningslinjekontakt nej, Dæmpning producent-specifik nej, Dæmpning af netspænding modulation nej, Afdæmpningsfasesektion nej, Dæmpning fase kontrol nej, Dæmpning programmerbar nej, Dæmpning RF nej, Dæmpning af sinebølgereduktion nej, Dæmpning touch og dim nej, Dæmpning af Zigbee nej, Dæmpning med trykknop nej, Dæmpning afhængig af betjeningsenheden nej, Uden dæmpningsfunktion ja, diffusor fokus linse, Lysfordeling symmetrisk, Strålevinkel bredbælle 41-80 °, Farvekonsistens (McAdam-ellipse) SDCM3, Lysafgivelse direkte, Beskyttelsesklasse (IP) IP65, Beskyttelsesklasse (NEMA) øvrige, Slagfasthed IK05, Beskyttelsesklasse III, Egnet til nødlys nej, Integreret nødstrømforsyning nej, Med bevægelsessensor nej, Med lyssensor nej, Med ventilationsåbninger nej, Maksimal systemydelse 10,5 W, Lamper lyseffekt 76 lm/W, Nominel lysstrøm ifølge IEC 62722-2-1 800 lm, Lysfarve hvid, Farvetemperatur 3000 K, Flimren Pst LM 0,3, Farvegengivelsesindeks CRI 80-89, Effektfaktor 0,9, Stroboskopeffektværdi SVM 0,3, Bredde 43 mm, Højde/dybde 32 mm, Længde 620 mm, Installationslængde 610 mm, Installationsbredde 36 mm, Installationshøjde/-dybde 43 mm, Type ledningsføring færdiggørelse, Antal poler 2, Tilslutningstype øvrige, Harmonisk forvrængning (THD) 10, Fotobiologisk sikkerhed i henhold til EN 62471 RG1, Farvetemperatur justerbar nej, Lysstrøm justerbar nej, Strålevinkel justerbar nej, Betjening via Bluetooth nej, Kompatibel med Apple HomeKit nej, Kompatibel med Google Assistant nej, Kompatibel med Amazon Alexa nej, IFTTT-understøttelse ikke tilgængelig nej, Lyskilde LED ikke udskiftelig, Med lyskilde ja

DINE FORDELE



GLOBAL HANDEL
Imagefilm eibmarkt®



AFVIKLING AF REKLAMATION
Kulant og 100 % sikker



KORT LEVERING
Lagervare



99 % KUNDETILFREDSHED
>500.000 kunder i hele verden



25 ÅRS ERFARING
I globalt postordresalg



REFUNDERING
Inden for 14 dage



DHL TRACK & TRACE
Track & Trace



ORDRE LIVECHAT
Med ordrehistorik



DATASIKKERHED
Garanti

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Tyskland

eibabo® og eibmarkt® er registrerede varemærker fra EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® er en virksomhed under eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH er et 100 % ejet datterselskab under EIBMARKT® GmbH Holding.

* Oplysning om leveringstid: dag = man til fre, ingen helligdag i delstaterne Bayern eller Sachsen. Varer leveres også om lørdagen (DHL).

** Betalingsmåder kan afvige alt efter land. Alle priser plus forsendelse og eksklusive told eller andre ekstra omkostninger (importmoms) ved levering uden for EU.

*** Besparelse i forhold til SRP (vejl. pris) = producentens vejledende udsalgspris. SRP (vejl. pris) er den pris, som producenten, importøren eller grossisten anbefaler forhandleren som videresalgspris til kunden. Den vejl. pris betegnes også som listepriis og defineres som den højst mulige pris, som en køber ville betale for et bestemt produkt inden fratrækning af rabatter (Kilde til bruttolistepriser: Tyskland).

eibabo® Smart Home-teknikshoppen
eibabo® bestil elektrisk materiel billigt i internettet
eibabo® køb elektrisk materiel billigt online

