

Kædetræk enkelt 1A/600mm/grå - Vindueåbner WMX 814-1G0600S E1**WindowMaster**
WMX 814-1G0600S E1
5706654400245 EAN/GTIN**2814,64 DKK** inkl. moms**
plus **Forsendelse**

14-16 dage* (DNK)

Kædetræk enkelt 1A/600mm/grå WMX 814-1G0600S E1 trykkraft 2000N, maks. åbningsbredde 600mm, beskyttelsesklasse (IP) IP20, aluminiumshus, strømforbrug 1A, tilslutningsspænding 24V, længde på tilslutningskabel 5m, bredde 37mm højde 25mm, programmerbart 24V DC kædetræk til overflademontering til RWA og komfortventilation. Anvendelsesområde: Styring via $\pm 24V$ styreenheder eller bus-kompatibel MotorController med MotorLink® teknologi, kan kobles med et WMB låsedrev, synkronisering af op til 4 vinduesdrev, intet eksternt synkroniseringsmodul nødvendigt, nøjagtig digital positionsfeedback og mulig programmering af 3 forskellige hastigheder i forbindelse med MotorLink®-styringer, soft close-funktion, omprogrammering af trykkraft, hastighed og vending kan til enhver tid udføres med WindowMaster programmeringsenheden WAT 100, indbygget elektronisk belastningssluk/begrænsning afbryder, motorelektronik med mikrocontroller, drevet vender tilbage til vinduets ideelle position for at øge levetiden af rudepakningen, nem installation, der er fire varianter af drevet: enkelt drev (-1), synkrodrev (-2), prøvedrev (-3) og quattro-drev (-4), har synkrodrene (-2, -3 og -4) en indbygget patenteret synkroniseringsfunktion, som sikrer at drevene kan kommunikere direkte med hinanden uden ekstra moduler og endda koordinere hastighed og position. På større vinduer kan der installeres op til 4 drev uden et ekstra synkroniseringsmodul, drevet er programmeret på den måde at det stopper og vender tilbage i tilfælde af modstand under lukning, drev tilsluttet $\pm 24V$ DC styreenheder (f.eks. WUC), drev forbundet til styreenheder med MotorLink® (f.eks. WSC xxM) har tre forskellige hastigheder: automatisk styret hastighed - drevene bevæger sig langsomt og næsten lydløst, manuel styret hastighed - drevene bevæger sig hurtigere og hørbart, RWA og sikkerhedsstyret hastighed - drevene bevæger sig hurtigst, RWA hastighed har altid prioritet. Leveringsomfang: WMX 814 E1: Drev med 5m kabel (5-leder 0,34 mm²) med klemmebeskyttelsesliste-forbindelse og fast-in/fast-on tilslutningskabel til WLL-forsyningsledning.

DINE FORDELE**GLOBAL HANDEL**
Imagefilm eibmarkt®**AFVIKLING AF REKLAMATION**
Kulant og 100 % sikker**KORT LEVERING**
Lagervare**99 % KUNDETILFREDSHED**
>500.000 kunder i hele verden**25 ÅRS ERFARING**
I globalt postordresalg**REFUNDERING**
Inden for 14 dage**DHL TRACK & TRACE**
Track & Trace**ORDRE LIVECHAT**
Med ordrehistorik**DATASIKKERHED**
Garanti

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Tyskland

eibabo® og eibmarkt® er registrerede varemærker fra EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® er en virksomhed under eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH er et 100 % ejet datterselskab under EIBMARKT® GmbH Holding.

* Oplysning om leveringstid: dag = man til fre, ingen helligdag i delstaterne Bayern eller Sachsen. Varer leveres også om lørdagen (DHL).

** Betalingsmåder kan afvige alt efter land. Alle priser plus forsendelse og eksklusive told eller andre ekstra omkostninger (importmoms) ved levering uden for EU.

*** Besparelse i forhold til SRP (vejl. pris) = producentens vejledende udsalgspris. SRP (vejl. pris) er den pris, som producenten, importøren eller grossisten anbefaler forhandleren som videresalgspris til kunden. Den vejl. pris betegnes også som listepriis og defineres som den højst mulige pris, som en køber ville betale for et bestemt produkt inden fratrækning af rabatter (Kilde til bruttolistepriser: Tyskland).

eibabo® Smart Home-teknikshoppen
eibabo® bestil elektrisk materiel billigt i internettet
eibabo® køb elektrisk materiel billigt online

