

**SIMATIC HMI KTP700F Mobil HW - Mobilpanel 7"**
6AV21458GB000AA0**Siemens**

6AV21458GB000AA0

4047618096335 EAN/GTIN

27480,68 DKK inkl. moms**
plus **Forsendelse****14-16 dage*** (DNK)

Forsyningsspænding ved DC 19,2...28,8 V, Forsyningsspændingens spændingstype DC, Antal HW-grænseflader Industrial Ethernet 1, Antal grænseflader PROFINET 1, Antal HW-grænseflader USB 1, Understøtter protokol for TCP/IP ja, Understøtter protokol for PROFIBUS nej, Understøtter protokol for CAN nej, Understøtter protokol for INTERBUS nej, Understøtter protokol for ASI nej, Understøtter protokol for KNX nej, Understøtter protokol for MODBUS ja, Understøtter protokol for Data-Highway nej, Understøtter protokol for DeviceNet nej, Understøtter protokol for SUCONET nej, Understøtter protokol for LON nej, Understøtter protokol for PROFINET IO ja, Understøtter protokol for PROFINET CBA nej, Understøtter protokol for SERCOS nej, Understøtter protokol for EtherNet/IP ja, Understøtter protokol for DeviceNet Safety nej, Understøtter protokol for INTERBUS-Safety nej, Understøtter protokol for PROFIsafe ja, Understøtter protokol for SafetyBUS p nej, Trådløs standard Bluetooth nej, Trådløs standard WLAN 802.11 nej, Trådløs standard GPRS nej, Trådløs standard GSM nej, Trådløs standard UMTS nej, IO-Link master nej, Udførelse af display TFT, Med farveskærm ja, Antal farver for display 16777216, Skærmstørrelse 7 tommer, Antal pixel, horisontalt 800, Antal pixel, vertikalt 480, Med alfatastatur nej, Antal funktionstaster, programmerbar 6, Antal taster med LED 6, Med dødmændsknap ja, Med touchscreen ja, Med meddelelsesdisplay ja, Med meldesystem (inkl. buffer og kvittering) ja, Procesværdvisning (output) mulig ja, Forindstilling af procesværdier (input) mulig ja, Med opskrifter ja, Antal niveauer, kodeordsbeskyttelse 50, Med udskrift nej, Antal onlinesprog 32, Beskyttelsesklasse (IP) IP65, Driftstemperatur 0...45 °C, Egnet til NØDSTOP ja, Tilslutning, stikbar ja, Maks. faldhøjde iht. standard IEC 60068-2-32 1,2 m, Egnet til sikkerhedsfunktioner ja, Bredde 248,4 mm, Højde 195 mm, Dybde 89 mm, Vægt 1,3 kg

DINE FORDELE**GLOBAL HANDEL**
Imagefilm eibmarkt®**AFVIKLING AF REKLAMATION**
Kulant og 100 % sikker**KORT LEVERING**
Lagervare**99 % KUNDETILFREDSHED**
>500.000 kunder i hele verden**25 ÅRS ERFARING**
I globalt postordresalg**REFUNDERING**
Inden for 14 dage**DHL TRACK & TRACE**
Track & Trace**ORDRE LIVECHAT**
Med ordrehistorik**DATASIKKERHED**
Garanti

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Tyskland

eibabo® og **eibmarkt®** er registrerede varemærker fra EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). **eibabo®** er en virksomhed under eibmarkt.com GmbH. **eibmarkt.com GmbH** er et 100 % ejet datterselskab under EIBMARKT® GmbH Holding.

* Oplysning om leveringstid: dag = man til fre, ingen helligdag i delstaterne Bayern eller Sachsen. Varer leveres også om lørdagen (DHL).

** Betalingsmåder kan afvige alt efter land. Alle priser plus forsendelse og eksklusive told eller andre ekstra omkostninger (importmoms) ved levering uden for EU.

*** Besparelse i forhold til SRP (vejl. pris) = producentens vejledende udsalgspris. SRP (vejl. pris) er den pris, som producenten, importøren eller grossisten anbefaler forhandleren som videresalgspris til kunden. Den vejl. pris betegnes også som listepriis og defineres som den højest mulige pris, som en køber ville betale for et bestemt produkt inden fratrækning af rabatter (Kilde til bruttolistepriser: Tyskland).

eibabo® Smart Home-teknikshoppen
eibabo® bestil elektrisk materiel billigt i internettet
eibabo® køb elektrisk materiel billigt online

