

**Vinduesventilator 260mm, automatisk - Vinduesventilator 490m³ / h 225mm EVN 22****Maico**

EVN 22

0080.0855

4012799808558 EAN/GTIN

4568,35 DKK inkl. moms**plus **Forsendelse**

3-5 dage* (DNK)

Vinduesventilator 260mm, automatisk EVN 22, netfrekvens 50Hz, mærkespænding 230V, mellemtemperatur -20...40°C, husmateriale plast, farve hvid, volumenflow 490m³/h, hastighed 11601/min, beskyttelsesklasse (IP) IP24, ventilationsversion, nominel bredde 225 mm, automatisk lukkeklap, hus, bundplade, indløbsmundstykke og regnslag af galvaniseret stålplade. Galvaniseret beskyttelsesgitter på udløbssiden, kontaktbeskyttelse iht. DIN EN ISO 13857. Stabile transportøjer muliggør transport med kran. 8-blads pumpehjul lavet af glasfiberforstærket polyamid. Dynamisk afbalanceret i 2 niveauer, i henhold til kvalitetsniveau 6.3, DIN ISO 1940, del 1. Kan omstilles til ventilation eller ventilation (undtagen EZD... E). Transportretning: Følgende figur viser transportretningen: Standard transportretning: Blæser over motoren. Reversering: Sugning via motoren. Vendedrift (undtagen EZD... E): Volumenstrømmen falder med cirka 35 %, hvis transportretningen er unormal. Motor: asynkron motor. Vendbar. Undtagelse: Ventilatorer med skraverede polmotorer (.../E). Termisk overbelastningsbeskyttelse som standard. Trefaset motor: DZD-serien. Mærkespænding 400 V, 50 Hz. Beskyttelsesklasse DZD... D IP 54. Beskyttelsesklasse DZD... B og... E IP 55. El-tilslutning: tilslutningskabel, ca. 1,7 m lang. Sikkerhedsanvisninger: Ventilatoren må kun sættes i drift, hvis berøringsbeskyttelse af pumpehjulet er garanteret i henhold til DIN EN ISO 13857. Artikel: DZD 25/4 D, leveringsvolumen: 800 m³/h, hastighed: 1425 1/min, pumpehjulstype: aksial, Hastighedskontrollerbar: ja, reversibel: ja, spændingstype: trefaset strøm, mærkespænding: 400 V, netfrekvens: 50 Hz, nominel effekt: 50 W, I_{Max}: 0,14 A, beskyttelsesklasse: IP 54, termisk klasse: B, netkabel: 5 / 1,5 mm² placering: tag, monteringsposition: lodret, materiale: stålplade, galvaniseret, vægt: 11,5 kg, nominel bredde: 250 mm, bredde: 570 mm, højde: 570 mm, dybde: 325 mm, transportørtemperatur ved nominel strøm: -20 °C op til 60 °C, transportørtemperatur ved I_{Max}: -20 °C til 60 °C

DINE FORDELE**GLOBAL HANDEL**
Imagefilm eibmarkt®**AFVIKLING AF REKLAMATION**
Kulant og 100 % sikker**KORT LEVERING**
Lagervare**99 % KUNDETILFREDSHED**
>500.000 kunder i hele verden**25 ÅRS ERFARING**
I globalt postordresalg**REFUNDERING**
Inden for 14 dage**DHL TRACK & TRACE**
Track & Trace**ORDRE LIVECHAT**
Med ordrehistorik**DATASIKKERHED**
Garanti

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Tyskland

eibabo® og eibmarkt® er registrerede varemærker fra EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® er en virksomhed under eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH er et 100 % ejet datterselskab under EIBMARKT® GmbH Holding.

* Oplysning om leveringstid: dag = man til fre, ingen helligdag i delstaterne Bayern eller Sachsen. Varer leveres også om lørdagen (DHL).

** Betalingsmåder kan afvige alt efter land. Alle priser plus forsendelse og eksklusive told eller andre ekstra omkostninger (importmoms) ved levering uden for EU.

*** Besparelse i forhold til SRP (vejl. pris) = producentens vejledende udsalgspris. SRP (vejl. pris) er den pris, som producenten, importøren eller grossisten anbefaler forhandleren som videresalgspris til kunden. Den vejl. pris betegnes også som listepriis og defineres som den højeste mulige pris, som en køber ville betale for et bestemt produkt inden fratrækning af rabatter (Kilde til bruttolistepriis: Tyskland).

eibabo® Smart Home-teknikshoppen
eibabo® bestil elektrisk materiel billigt i internettet
eibabo® køb elektrisk materiel billigt online

