Butiksartikelnummer
EB11606392

29.03.2024/05:44

https://www.eibabo.dk/helios/ventilator-ventilator-til-eget-badevaerelser-els-vf-100-60-35-eb11606392



Ventilator - Ventilator til eget badeværelser ELS-VF 100/60/35

Helios
ELS-VF 100/60/35
08166
4010184081661 EAN/GTIN

2681,75 DKK inkl. moms**
plus **Forsendelse**

3-5 dage* (DNK)

Ventilator ELS-VF 100/60/35 nominel bredde 80 mm, volumenstrøm 100m³/h, farve hvid, medium temperatur 0 ... 40°C, monteringstype overflademonteret/indmuring, mærkespænding 230V, netfrekvens 50Hz, kombination med våd- og basiskredsløb, mærkestrøm 0, 17A, hastighed 17901/min, husmateriale plast, bredde 260 mm, højde 260 mm, dybde 130 mm, ultraSilence® blæserindsats med elektronisk, fugtafhængig automatisk styring, 3 ydelsesniveauer 100/60 /35 m³/h volumenflow til intensiv, behovs- og basisventilation. Spiralhus med aerodynamisk og akustisk optimeret radialhjul, højtryksreserve og lavt støjniveau. Lydisolering i henhold til DIN 4109 T.2. Værktøjsfri indstiksinstallation med samtidig elektrisk kontaktlukning af stikkoblingen. Energibesparende kondensatormotor i lukket støbt aluminiumshus. Vedligeholdelsesfrie kugleleje i 40.000 driftstimer. Flad, elegant facade på værelsessiden - flere designpriser - lavet af højkvalitets plastik, alpin hvid. Luftfilter (klasse G2) som permanent filter (tåler opvaskemaskine) under det hængslede, lukkede frontpanel. Integreret filterkontaminationsindikator med visuel advarsel for kommende rengøring. Kontrol: Komfortabel takket være 3 effektniveauer. Mellem- eller laveffektniveauet kan tilsluttes direkte til kontinuerlig drift og skiftes med DSEL (Art.nr.: 1306). Når den faste luftfugtighedsværdi er nået, styres det høje effektniveau automatisk, indtil rumfugtigheden er reduceret til normal. Udover den automatiske fugtfunktion, manuel tænd/sluk-switch med høj lydstyrke, opfølgningstid på 6, 10, 15 eller 21 minutter valgbar, opstartsforsinkelse på 0 eller 45 sekunder Manuel styring af alle tre trin vha. DSEL 3 (varenr. 1611) muligt . Ydelse: Planlagt volumenstrøm = 100 / 60 / 35 m³/h Støj: Lydtryk ved AL = 10m² = 47/35/26 dB(A) Lydeffekt 51/39/30 dB(A) Beskyttelsesklasse: IPX5 (jet- proof), fuldt isoleret, velegnet til installation i område 1 i vådrum Elektriske data: 230 V, 50 Hz, 34/18/9 watt, forsyningskabel: NYM-O, 5x1,5mm²

DINE FORDELE

- **GLOBAL HANDEL** *Imagefilm eibmarkt®*
- **99 % KUNDETILFREDSHED** *>500.000 kunder i hele verden*
- **DHL TRACK & TRACE** *Track & Trace*
- **AFVIKLING AF REKLAMATION** *Kulant og 100 % sikker*
- **25 ÅRS ERFARING** *I globalt postordresalg*
- **ORDRE LIVECHAT** *Med ordrehistorik*
- **KORT LEVERING** *Lagervare*
- **REFUNDERING** *Inden for 14 dage*
- **DATASIKKERHED** *Garanti*

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Tyskland

eibabo® og **eibmarkt®** er registrerede varemærker fra EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® er en virksomhed under eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH er et 100 % ejet datterselskab under EIBMARKT® GmbH Holding.

* Oplysning om leveringstid: dag = man til fre, ingen helligdag i delstaterne Bayern eller Sachsen. Varer leveres også om lørdagen (DHL).
** Betalingsmåder kan afvige alt efter land. Alle priser plus forsendelse og eksklusive told eller andre ekstra omkostninger (importmoms) ved levering uden for EU.
*** Besparelse i forhold til SRP (vejl. pris) = producentens vejledende udsalgspris. SRP (vejl. pris) er den pris, som producenten, importøren eller grossisten anbefaler forhandleren som videresalgspris til kunden. Den vejl. pris betegnes også som listepris og defineres som den højest mulige pris, som en køber ville betale for et bestemt produkt inden fratrækning af rabatter (Kilde til bruttolistepriser: Tyskland).

eibabo® Smart Home-teknikshoppen
eibabo® bestil elektrisk materiel billigt i internettet
eibabo® køb elektrisk materiel billigt online