

**P-LED spot rustfrit stål IP68 12V 3,5W 3000K - Spotlys / projektør 1x0 ... 4W P68123502****EVN**

P68123502

4037293011693 EAN/GTIN

801,11 DKK inkl. moms**plus **Forsendelse**

14-16 dage* (DNK)

Egnet til vægmontering ja, Egnet til indbygning nej, Egnet til overflademontering ja, Egnet til pendulophængning nej, Egnet til loftsmontage ja, Egnet til tværstivermontage nej, Egnet til podie-/gulvmontage ja, Egnet til strømskinnemontering nej, Egnet til klemmemontage nej, Egnet til kabelsystem nej, Justerbarhed svingbar, Med bevægelsessensor nej, Med lyssensor nej, Lyskilde LED udskiftelig, Med lyskilde ja, Egnet til antal lamper 1, Fatning GZ4, Husets materiale Rustfrit stål, Overfladebeskyttelse ubehandlet, Husfarve Rustfrit stål, Afdækningens materiale Glas gennemsigtigt, Overflade børstet nej, Spændingstype DC, Mærkespænding 12 V, LED nominal strøm ved konstant strøm 0 mA, Med driftsenhed nej, Udskiftelig strømforsyning nej, Dæmpning afhængig af betjeningsenheden nej, Dæmpning 0-10V nej, Dæmpning 1-10 V nej, Dæmpning DALI-2 nej, Dæmpning DALI nej, Dæmpning DMX nej, Dæmpning af DSI nej, Dæmpning potentiometer (integreret i enhed) nej, Dæmpning af GPRS nej, Dæmpningslinjekontakt nej, Dæmpning producent-specifik nej, Dæmpning af netspænding modulation nej, Afdæmpningsfasesektion nej, Dæmpning fase kontrol nej, Dæmpning programmerbar nej, Dæmpning RF nej, Dæmpning af sinebølgereduktion nej, Dæmpning touch og dim nej, Dæmpning af Zigbee nej, Dæmpning med tryknap nej, Uden dæmpningsfunktion nej, Reflektor hvid, diffusor Reflektor, Lysfordeling symmetrisk, Strålevinkel mellemstråling 21-40 °, Lysafgivelse direkte, Konstant lysstrømsregulering nej, Beskyttelsesklasse (IP) IP68, Beskyttelsesklasse III, Egnet til lampeeffekt 0,1...3,5 W, Maksimal systemydelse 3,5 W, Lysfarve hvid, Farvetemperatur 3000 K, Farvegengivelsesindeks CRI 80-89, Lysstrøm 220 lm, Nominal lysstrøm ifølge IEC 62722-2-1 220 lm, Lysstyrke 1028 cd, Farvetemperatur justerbar nej, Lysstrøm justerbar nej, Strålevinkel justerbar nej, Bredde 0 mm, Højde/dybde 0 mm, Længde 86 mm, Udvendig diameter 41 mm, Antal poler 2, Ledertværsnit 0,75 mm², Tilslutningstype øvrige, Integreret nødstrømforsyning nej, IFTTT-understøttelse ikke tilgængelig nej, Kompatibel med Apple HomeKit nej, Kompatibel med Google Assistant nej, Kompatibel med Amazon Alexa nej

DINE FORDELE**GLOBAL HANDEL**
Imagefilm eibmarkt®**AFVIKLING AF REKLAMATION**
Kulant og 100 % sikker**KORT LEVERING**
Lagervare**99 % KUNDETILFREDSHED**
>500.000 kunder i hele verden**25 ÅRS ERFARING**
I globalt postordresalg**REFUNDERING**
Inden for 14 dage**DHL TRACK & TRACE**
Track & Trace**ORDRE LIVECHAT**
Med ordrehistorik**DATASIKKERHED**
Garanti

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Tyskland

eibabo® og eibmarkt® er registrerede varemærker fra EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® er en virksomhed under eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH er et 100 % ejet datterselskab under EIBMARKT® GmbH Holding.

* Oplysning om leveringstid: dag = man til fre, ingen helligdag i delstaterne Bayern eller Sachsen. Varer leveres også om lørdagen (DHL).

** Betalingsmåder kan afvige alt efter land. Alle priser plus forsendelse og eksklusive told eller andre ekstra omkostninger (importmoms) ved levering uden for EU.

*** Besparelse i forhold til SRP (vejl. pris) = producentens vejledende udsalgspris. SRP (vejl. pris) er den pris, som producenten, importøren eller grossisten anbefaler forhandleren som videresalgspris til kunden. Den vejl. pris betegnes også som listepriis og defineres som den højest mulige pris, som en køber ville betale for et bestemt produkt inden fratrækning af rabatter (Kilde til bruttolistepriis: Tyskland).

eibabo® Smart Home-teknikshoppen
eibabo® bestil elektrisk materiel billigt i internettet
eibabo® køb elektrisk materiel billigt online

