

LED indbygget spotlight 3000K 350mA - Downlight LED kan ikke udskiftes 12277173



Brumberg

12277173

4251433905660 EAN/GTIN

423,36 DKK inkl. moms**

plus **Forsendelse**



3-5 dage* (DNK)



Egnet til vægmontering nej, Egnet til indbygning ja, Egnet til overflademontering nej, Egnet til pendulophængning nej, Egnet til loftsmontage ja, Egnet til tværstivmontate nej, Egnet til podie-/gulvmontage nej, Egnet til strømskinnemontering nej, Egnet til klemmemontage nej, Egnet til kabelsystem nej, Justerbarhed drejelig und svingbar, Med bevægelsessensor nej, Med lyssensor nej, Lyskilde LED ikke udskiftelig, Med lyskilde ja, Egnet til antal lamper 1, Fatning øvrige, Husets materiale Aluminium, Overfladebeskyttelse øvrige, Husfarve hvid, Afdækningens materiale Plast gennemsigtig, Overflade børstet nej, Spændingstype DC, LED nominel strøm ved konstant strøm 350 mA, Driftsenhed LED-styringsenhed strømstyret, Med driftsenhed nej, Dæmpning afhængig af betjeningsenheden nej, Dæmpning 0-10V nej, Dæmpning 1-10 V nej, Dæmpning DALI-2 nej, Dæmpning DALI nej, Dæmpning DMX nej, Dæmpning af DSI nej, Dæmpning potentiometer (integreret i enhed) nej, Dæmpning af GPRS nej, Dæmpningslinjekontakt nej, Dæmpning producent-specifik nej, Dæmpning af netspænding modulation nej, Afdæmpningsfasesektion nej, Dæmpning fase kontrol nej, Dæmpning programmerbar nej, Dæmpning RF nej, Dæmpning af sinebølgereduktion nej, Dæmpning touch og dim nej, Dæmpning af Zigbee nej, Dæmpning med trykknop nej, Uden dæmpningsfunktion nej, Reflektor højglans, Lysfordeling symmetrisk, Strålevinkel mellemstråling 21-40 °, Lysafgivelse direkte, Konstant lysstrømsregulering nej, Beskyttelsesklasse (IP) IP44, Beskyttelsesklasse III, Egnet til lampeeffekt 6 W, Maksimal systemydelse 6 W, Lysfarve hvid, Farvetemperatur 3000 K, Farvegengivelsesindeks CRI 80-89, Lysstrøm 510 lm, Nominel lysstrøm ifølge IEC 62722-2-1 510 lm, Farvetemperatur justerbar nej, Lysstrøm justerbar nej, Strålevinkel justerbar nej, Højde/dybde 3 mm, Udvendig diameter 95 mm, Installationshøjde/-dybde 48 mm, Installationsdiameter 83 mm, Integreret nødstrømforsyning nej, Glødetrådtest i henhold til IEC 60695-2-11 uden, Lamper lyseffekt 85 lm/W, VDU-arbejdsstation i henhold til EN 12464-1 ja, IFTTT-understøttelse ikke tilgængelig nej, Kompatibel med Apple HomeKit nej, Kompatibel med Google Assistant nej, Kompatibel med Amazon Alexa nej

DINE FORDELE



GLOBAL HANDEL
Imagefilm eibmarkt®



AFVIKLING AF REKLAMATION
Kulant og 100 % sikker



KORT LEVERING
Lagervare



99 % KUNDETILFREDSHED
>500.000 kunder i hele verden



25 ÅRS ERFARING
I globalt postordresalg



REFUNDERING
Inden for 14 dage



DHL TRACK & TRACE
Track & Trace



ORDRE LIVECHAT
Med ordrehistorik



DATASIKKERHED
Garanti

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Tyskland

eibabo® og eibmarkt® er registrerede varemærker fra EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® er en virksomhed under eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH er et 100 % ejet datterselskab under EIBMARKT® GmbH Holding.

* Oplysning om leveringstid: dag = man til fre, ingen helligdag i delstaterne Bayern eller Sachsen. Varer leveres også om lørdagen (DHL).

** Betalingsmåder kan afvige alt efter land. Alle priser plus forsendelse og eksklusive told eller andre ekstra omkostninger (importmoms) ved levering uden for EU.

*** Besparelse i forhold til SRP (vejl. pris) = producentens vejledende udsalgspris. SRP (vejl. pris) er den pris, som producenten, importøren eller grossisten anbefaler forhandleren som videresalgspris til kunden. Den vejl. pris betegnes også som listepriis og defineres som den højeste mulige pris, som en køber ville betale for et bestemt produkt inden fratrækning af rabatter (Kilde til bruttolistepriis: Tyskland).

eibabo® Smart Home-teknikshoppen
eibabo® bestil elektrisk materiel billigt i internettet
eibabo® køb elektrisk materiel billigt online

