

**12 tommer TFT-panel - Grafisk panel TFT 12inch
6AV2124-0MC01-0AX0****Siemens**

6AV2124-0MC01-0AX0

4025515079002 EAN/GTIN

25856,66 DKK inkl. moms**plus **Forsendelse**

3-5 dage* (DNK)

Forsyningsspænding ved AC 50 Hz 0 V, Forsyningsspænding ved AC 60 Hz 0 V, Forsyningsspænding ved DC 19,2...28,8 V, Forsyningsspændingens spændingstype DC, Antal HW-grænseflader Industrial Ethernet 1, Antal grænseflader PROFINET 1, Antal HW-grænseflader seriel RS-485 1, Antal HW-grænseflader USB 2, Med SW-grænseflader nej, Understøtter protokol for TCP/IP ja, Understøtter protokol for PROFIBUS ja, Understøtter protokol for CAN nej, Understøtter protokol for INTERBUS nej, Understøtter protokol for ASI nej, Understøtter protokol for KNX nej, Understøtter protokol for MODBUS ja, Understøtter protokol for Data-Highway nej, Understøtter protokol for DeviceNet nej, Understøtter protokol for SUCONET nej, Understøtter protokol for LON nej, Understøtter protokol for PROFINET IO ja, Understøtter protokol for PROFINET CBA nej, Understøtter protokol for SERCOS nej, Understøtter protokol for EtherNet/IP ja, Understøtter protokol for DeviceNet Safety nej, Understøtter protokol for INTERBUS-Safety nej, Understøtter protokol for PROFIsafe nej, Understøtter protokol for SafetyBUS p nej, Understøtter protokol for øvrige bussystemer ja, Trådløs standard Bluetooth nej, Trådløs standard WLAN 802.11 nej, Trådløs standard GPRS nej, Trådløs standard GSM nej, Trådløs standard UMTS nej, IO-Link master nej, Udførelse af display TFT, Med farveskærm ja, Antal farver for display 16777216, Skærmstørrelse 12,1 tommer, Antal pixel, horisontalt 1280, Antal pixel, vertikalt 800, Med numerisk tastatur ja, Med alfatastatur ja, Med meddelelsesdisplay ja, Med meldesystem (inkl. buffer og kvittering) ja, Procesværdiudvisning (output) mulig ja, Forindstilling af procesværdier (input) mulig ja, Med opskrifter ja, Antal niveauer, kodeordsbeskyttelse 50, Med udskrift ja, Antal onlinesprog 32, Yderligere software-komponenter, kan indlæses ja, Beskyttelsesklasse (IP), forside IP65, Driftstemperatur 0...50 °C, Bæreskinnemontering mulig nej, Væg-/direkte montering mulig nej, Egnet til sikkerhedsfunktioner nej, Bredde på front 330 mm, Højde på front 241 mm, Dybde 65 mm

DINE FORDELE**GLOBAL HANDEL**
Imagefilm eibmarkt®**AFVIKLING AF REKLAMATION**
Kulant og 100 % sikker**KORT LEVERING**
Lagervare**99 % KUNDETILFREDSHED**
>500.000 kunder i hele verden**25 ÅRS ERFARING**
I globalt postordresalg**REFUNDERING**
Inden for 14 dage**DHL TRACK & TRACE**
Track & Trace**ORDRE LIVECHAT**
Med ordrehistorik**DATASIKKERHED**
Garanti

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Tyskland

eibabo® og eibmarkt® er registrerede varemærker fra EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® er en virksomhed under eibmarkt.com GmbH. eibmarkt.com GmbH er et 100 % ejet datterselskab under EIBMARKT® GmbH Holding.

* Oplysning om leveringstid: dag = man til fre, ingen helligdag i delstaterne Bayern eller Sachsen. Varer leveres også om lørdagen (DHL).

** Betalingsmåder kan afvige alt efter land. Alle priser plus forsendelse og eksklusive told eller andre ekstra omkostninger (importmoms) ved levering uden for EU.

*** Besparelse i forhold til SRP (vejl. pris) = producentens vejledende udsalgspris. SRP (vejl. pris) er den pris, som producenten, importøren eller grossisten anbefaler forhandleren som videresalgspris til kunden. Den vejl. pris betegnes også som listepriis og defineres som den højest mulige pris, som en køber ville betale for et bestemt produkt inden fratrækning af rabatter (Kilde til bruttolistepriis: Tyskland).

eibabo® Smart Home-teknikshoppen
eibabo® bestil elektrisk materiel billigt i internettet
eibabo® køb elektrisk materiel billigt online

